

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр			Значення								
Номінальна витрата	Q_3	м³/год	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Номінальний діаметр	Dn	мм	15	15	15	20	20	15	15	20	20
Монтажна довжина	L	мм	110	134	165	130	190	110	165	130	190
Витрата при перевантаженні	Q_4	м³/год	2	2	2	2	2	3,125	3,125	3,125	3,125
Витрата в перехідний період	Q_2	л/год	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	16	16	16	16
Мінімальна витрата	Q_1	л/год	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	10	10	10	10
Динамічний діапазон $R = Q_3 / Q_1$			250	250	250	250	250	250	250	250	250
Поріг чутливості		л/год	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Втрата тиску Q_3		бар	0,6	0,6	0,6	0,25	0,25	0,33	0,33	0,25	0,25

Параметр			Значення								
Номінальна витрата	Q_3	м³/год	4	4	4	6,3	10	6,3	10	16	25
Номінальний діаметр	Dn	мм	20	20	20	25	25	32	32	40	50
Монтажна довжина	L	мм	130	154	190	260	260	260	260	300	300
Витрата при перевантаженні	Q_4	м³/год	5	5	5	7,875	12,5	7,875	12,5	20	31,25
Витрата в перехідний період	Q_2	л/год	25,6	25,6	25,6	50,4	100	50,4	100	128	200
Мінімальна витрата	Q_1	л/год	16	16	16	31,5	50	31,5	50	80	125
Динамічний діапазон $R = Q_3 / Q_1$			250	250	250	200	250	200	250	400	400
Поріг чутливості		л/год	4,3	4,3	4,3	10	10	10	10	16	25
Втрата тиску Q_3		бар	0,3	0,3	0,3	0,25	0,55	0,25	0,55	0,4	0,25